


Name des Lieferanten:	
Modellkennung des Heizgerätes:	
Modellkennung des Temperaturreglers	
Modellkennung der Solareinrichtung	

I =	II =	III =	IV =	V =	VI =	
						1
						%
Temperaturregler Vom Datenblatt des Temperaturreglers		Klasse I = 1%, Klasse II = 2%, Klasse III = 1,5%, Klasse IV = 2%, Klasse V = 3%, Klasse VI = 4%, Klasse VII = 3,5%, Klasse VIII = 5%			+	2
						%
Zusatzkessel Vom Datenblatt des Heizkessels		Jahresbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)				3
					(	-
					) x	= +
						%
Solarer Beitrag Vom Datenblatt der Solareinrichtung						
Kollektorgroße (in m ²)	Tankvolumen (in m ³)	Kollektorwirkungsgrad (in %)	Tankeinstufung A ⁺ =0,95, A=0,91, B=0,86, C=0,83, D-G = 0,81			
↓	↓	↓			↓	4
('III' x	+	x	) x	x (	/ 100) x	= +
						%
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima						5
						%
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima						
						
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima						
Kälter:	5	-	x	=	%	Wärmer:
						5
						+ = %