

PROFESSIONELE LUCHTONTVOCHTIGERS

Drogen en ontvochtigen, betrouwbaarder dan zon en wind



Uitgave 2021



REMKO SERIE LTE ECO

Professionele luchtontvochtigers

NIEUW



REMKO SERIE LTE ECO

Geen vochtige wanden, muffe geuren en schimmelvorming, snel een voordelig drogen met een druk op de knop.

Ramen en deuren kunnen nog zo goed geïsoleerd zijn, normale natigheid en vocht dringen zelfs door betonwanden. Gevaarlijk vocht, dat sneller dan men denkt tot schimmel en roestvorming leidt en dat opgeslagen materiaal, elektrische installaties, bederfelijke levensmiddelen, paperassen en nog veel meer beschadigt.

Bij de productie van beton, mortel, pleister, etc. zijn grote hoeveelheden water nodig voor het binden. Ook verwerkte bouwelementen zoals baksteen, beton enz. kunnen een niet te onderschatten hoeveelheid water bevatten. Om vochtschade en dure werkonderbrekingen te voorkomen, is het aan te raden een luchtontvochtiger te gebruiken.

Zelfs geschikt voor het drogen van de was

REMKO luchtontvochtigers zijn bijzonder geschikt voor het rendabel drogen van kelders en droogkelders, hobbykamers, wintertuinen, badkamers, werkkamers, vrijetijdsruimtes, archieven, magazijnen enz. De verrijdbare REMKO LTE Eco luchtontvochtigers zijn eenvoudig te bedienen en garanderen een storingsvrij continu bedrijf de klok rond.



Stapelbaar



Servicevriendelijke apparaatconstructie



Overzichtelijk bedieningspaneel

- Bijzonder servicevriendelijke apparaatconstructie
- Milieuvriendelijk koelmiddel R454C
- Compressorbeveiliging door aanloopvertraging
- Bijzonder efficiënt door gebruik van een scroll-compressor
- Zeer lage bedrijfskosten
- Stekkerklare apparaatuitvoering
- Stapelbaar
- Uitstekende hanteerbaarheid door de grote kogelgelagerde wielen en ergonomische handgrepen
- Verrijdbaar, met een laag eigen gewicht
- Storingsvrij continu bedrijf, de klok rond
- Elektronische, volautomatische besturing
- Compact, daarom makkelijk te transporteren in een personenwagen



Technische gegevens

Apparaatype		LTE 50 Eco	LTE 60 Eco	LTE 80 Eco	LTE 120
Dagelijkse ontvochtigingscapaciteit max.	liter/dag	51,0	62,0	80,0	116,0
Bij 30 °C en 80% r.v.	liter/dag	46,1	54,2	70,1	102,4
Gebruikstemperatuurbereik	°C	3 - 32	3 - 32	3 - 32	3 - 32
Gebruiksvochtigheidsbereik	% r.v.	40 - 100	40 - 100	40 - 100	40 - 100
Luchtvolumestroom max.	m³/h	380	465	490	960
Vulhoeveelheid condensreservoir	liter	10	10	10	-
Elektronische startbeveiliging		Serie	Serie	Serie	Serie
Bedrijfsurenteller, stroomloos afleesbaar		Serie	Serie	Serie	Serie
Stroommeter, stroomloos afleesbaar		Serie	Serie	Serie	Serie
Heetgasontdooiing		Serie	Serie	Serie	Serie
Hygrostaat		Serie	Serie	Serie	Serie
Temperatuurvoeler		Serie	Serie	Serie	Serie
Condenspomp, ingebouwd		optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Koelmiddel		R454C	R454C	R454C	R410A
koelmiddelhoeveelheid	g	410	500	630	1.270
Stroomvoorziening	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Opgenomen vermogen max.	kW	0,63	0,74	0,93	1,38
Nominale stroomopname	A	2,9	3,6	4,0	6,8
Diepte	mm	540	540	540	750
Breedte	mm	540	540	540	705
Hoogte	mm	795	795	795	964
Hoogte incl. transportbeugel	mm	945	945	945	967
Gewicht	kg	38	40	45	70
Zonder condenspomp					
EDV-nr.		618510	618610	618810	618900
Met condensaatpomp, ingebouwd					
incl. 5 m condensslang					
EDV-nr.		618515	618615	618815	618905

Accessoires

Apparaatype	LTE 50 Eco	LTE 60 Eco	LTE 80 Eco	LTE 120 Eco
Condensslang				
los, Ø 10 mm, per meter	1011216	1011216	1011216	–
Stroommeter WSZ-1				
MID geeft	1011195	1011195	1011195	1011195

REMKO KWALITEIT MET SYSTEEM

Klimaat | Warmte | Nieuwe energievormen

REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12
32791 Lage

Telefoon +49 (0) 5232 606-0
Fax +49 (0) 5232 606-260

E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

Hotline nationaal
+49 (0) 5232 606-0

Hotline international
+49 (0) 5232 606-130

