# DÉSHUMIDIFICATEURS D'AIR **PRO**

Un séchage et une déshumidification plus fiables que le soleil et le vent






Édition 2021



# **REMKO** SÉRIE LTE ECO

Déshumidificateurs d'air Pro

**NOUVEAU**




Go Green

R454C
Frigorigène

## **REMKO** SÉRIE LTE ECO

**Pas de murs humides, mauvaises odeurs ni moisissures, séchage rapide et économique par simple pression sur une touche.**

Les portes et les fenêtres peuvent être parfaitement isolées, l'humidité normale traverse même les murs en béton. Une humidité dangereuse qui, plus rapidement que l'on ne pense, entraîne moisissure et rouille et endommage, entre autres, les matériaux stockés, les installations électriques, les denrées périssables, les dossiers, etc.

La fabrication de béton, mortier, enduit, etc., requiert de grandes quantités d'eau pour la prise. Même les éléments de construction utilisés, comme les briques, le béton cellulaire, etc., peuvent contenir des parts d'eau non négligeables. Pour éviter des dommages dus à l'humidité et des interruptions de travail coûteuses, il est recommandé d'employer un déshumidificateur d'air.

**Peut même être utilisé pour sécher le linge**

Les déshumidificateurs REMKO conviennent idéalement au séchage économique de locaux à la cave, la pièce de bricolage, le jardin d'hiver, la salle de bain, l'atelier, la salle de loisirs, archives, entrepôts, etc. Les déshumidificateurs mobiles REMKO LTE Eco sont faciles à commander et garantissent un emploi permanent sans dérangement 24h/24.



Empilable



Assemblage facile à entretenir de l'appareil



Tableau de commande clair

- Assemblage particulièrement facile à entretenir de l'appareil
- Frigorigène R454C écologique
- Protection du compresseur grâce au démarrage temporisé
- Particulièrement efficace grâce à l'utilisation d'un compresseur rotatif
- Très faibles frais d'exploitation
- Version d'appareil prête à brancher
- Empilable
- Manipulation aisée grâce à de grandes roues montées sur billes et des poignées ergonomiques
- Grande mobilité grâce au faible poids
- Emploi permanent sans dérangement même 24 h / 24 h
- Commande électronique tout automatique
- Compact, d'où un transport aisé en voiture



## Caractéristiques techniques

| Type d'appareil | | LTE 50 Eco | LTE 60 Eco | LTE 80 Eco | LTE 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance max. de déshumidification journalière | litres/jour | 51,0 | 62,0 | 80,0 | 116,0 |
| À 30 °C et 80% h.r. | litres/jour | 46,1 | 54,2 | 70,1 | 102,4 |
| Plage de température d'utilisation | °C | 3 - 32 | 3 - 32 | 3 - 32 | 3 - 32 |
| Plage d'humidité d'utilisation | % h.r. | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 |
| Débit d'air volumique max. | m³/h | 380 | 465 | 490 | 960 |
| Quantité de remplissage du réservoir de condensation | litres | 10 | 10 | 10 | - |
| Protection électronique au démarrage | | Série | Série | Série | Série |
| Compteur d'heures de service, lecture hors tension | | Série | Série | Série | Série |
| Compteur de courant, lecture hors tension | | Série | Série | Série | Série |
| Dégivrage à gaz chaud | | Série | Série | Série | Série |
| Hygrostat | | Série | Série | Série | Série |
| Palpeur de température ambiante | | Série | Série | Série | Série |
| Pompe à condensat, intégrée | | Option | Option | Option | Option |
| Frigorigène | | R454C | R454C | R454C | R410A |
| Quantité de frigorigène | g | 410 | 500 | 630 | 1 270 |
| Alimentation en tension | V/Ph/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Puissance absorbée max. | kW | 0,63 | 0,74 | 0,93 | 1,38 |
| Consommation de courant nominale | A | 2,9 | 3,6 | 4,0 | 6,8 |
| Profondeur | mm | 540 | 540 | 540 | 750 |
| Largeur | mm | 540 | 540 | 540 | 705 |
| Hauteur | mm | 795 | 795 | 795 | 964 |
| Hauteur, y compris étrier de transport | mm | 945 | 945 | 945 | 967 |
| Poids | kg | 38 | 40 | 45 | 70 |
| **Sans pompe à condensat** | | | | | |
| Réf. | | 618510 | 618610 | 618810 | 618900 |
| **Avec pompe à condensat intégrée** | | | | | |
| y compris tuyau de condensat 5 m | | | | | |
| Réf. | | 618515 | 618615 | 618815 | 618905 |

## Accessoires

| Type d'appareil | LTE 50 Eco | LTE 60 Eco | LTE 80 Eco | LTE 120 Eco |
|---|---|---|---|---|
| **Tuyau de condensat** | | | | |
| non fixé, Ø 10 mm , mètre linéaire | 1011216 | 1011216 | 1011216 | – |
| **Compteur d'électricité WSZ-1** | | | | |
| calibré MID | 1011195 | 1011195 | 1011195 | 1011195 |

# **REMKO** DES SYSTÈMES DE QUALITÉ

Climatisation | Chaleur | Énergies nouvelles


**REMKO GmbH & Co. KG**
**Klima- und Wärmetechnik**

Im Seelenkamp 12
32791 Lage

Téléphone +49 (0) 5232 606-0
Télécopieur +49 (0) 5232 606-260

Courriel info@remko.de
Internet www.remko.de


**N° d'urgence Allemagne**
+49 (0) 5232 606-0

**N° d'urgence international**
**+49** (0) **5232 606-130**





GS/BD/3/02.21 | Sous réserve de modifications techniques, informations non contractuelles !